Compresseur / Compressor Code tension / Voltage code : T


TAG4534Y


Froid commercial et industriel positif (HP) Commercial & industrial application (HBP) 400-440V / 50-60Hz - 3~

R134a

N° 217EU-T - ind a

Conditions	fréquence	Prod frigorifique nominale / nominal refrigerating capacity			Puis. sonore
Conditions	frequency	Watts	Kcal/h	BTU/h	Sound level
Standard	50 Hz	8071	6941	27522	
Standard	60 Hz	9486	8158	32347	
Cecomaf	50 Hz	6630			75 dBA
Cecomaf	60 Hz	7802			





Cylindrée / Displacement : 100,7 cm³
Poids net / Net weight : 44 Kg
Charge en huile / Oil charge : 1960 cm³
Type d'huile / Oil type : P.O.E /

Détente / Expansion device : Capillaire/Détendeur

Capillary/Exp° valve

Refroidissement / Cooling : Ventilé / Forced

Résistance à 20° C / Windings resistances at 20° C

Phases 1,2,3. / Phase Nr 1,2,3: 4,3 Ohms

Intensité / Current

nom. / Rated current RLA: 4,7 / 5,4 A max. / Max current: 7 / 7 A dém. / Start current LRA: 41 / 44 A

Ap. Electrique / Electrical equipment: TRI

Protecteur / Overload: Interne / Internal

Le compresseur est livré avec voyant d'huile et réchauffeur de carter. Compressor is delivered with oil sight glass and crankcase heater.

Pour conduites Ø ext / For tubing O.D.

		<u> </u>
Aspiration	Refoulement	Charge
Suction	Discharge	Process
22,2 (7/8")	15,9 (5/8")	9,5 (3/8")

